


5-phase Stepping Motor (0.75A / phase & □28) with Rolled Ball Screw type Actuator

5相 ステップモータ (0.75A / 相 □28) 付き 転造ボールねじタイプ アクチュエータ

Motor Model / モータ型式 : PK523HPB (Double shaft / 両軸)
 Oriental Motor / オリエンタルモーター
 推奨ドライバ/Driver recommendation : KR-A55MC KR-A5CC



コネクタ選択肢

コネクタタイプを以下から指定してください。
 ご指示のない場合はバラ線となります。

- 1) バラ線
- 2) ヒロセ RP17-13J-12SC
- 3) EI-コネクタ (AMP製)
6芯 (172211-6、モータ)+4芯 (172211-4、センサ)


Connector choice

Please designate connector type below.
 No connector if there is no designation.

- 1) None (Bare)
- 2) RP17-13J-12SC (HIROSE)
- 3) EI-Connector (AMP : 172211-6 pins for Motor + 172211-4 pins for Sensor)

HIROSE RP17 Connector ヒロセ RP17コネクタ仕様

1	Stepping Motor (Blue/青)
2	Stepping Motor (Red/赤)
3	Stepping Motor (Orange/橙)
4	Stepping Motor (Green/緑)
5	Stepping Motor (Black/黒)
6	None 空き
7	None 空き
8	GND (Black/黒)
9	Short circuit with No.8 8番と短絡
10	ORGLS Sensor/センサ NC (White/白)
11	None 空き
12	None 空き



EI Connector EIコネクタ仕様

1	Stepping Motor (Blue/青)
2	Stepping Motor (Red/赤)
3	Stepping Motor (Orange/橙)
4	Stepping Motor (Green/緑)
5	Stepping Motor (Black/黒)
6	None 空き

1	None 空き
2	GND (Black/黒)
3	Short circuit with No.2 2番と短絡
4	ORGLS Sensor/センサ NC (White/白)

注記

- 1) 加減速レートは推奨値です。
- 2) 使用時は結露なきようお願いいたします。
- 3) 許容モーメントは、他方向の負荷がない場合の値です。
- 4) 分解能はフルステップ時の値です。
- 5) 型式は、リード線がバラ線、右出しの場合のものです。

Note

- 1) Acceleration & deceleration rate is our recommendation.
- 2) There should be no condensation when using.
- 3) Permissible Moment is the number when no load in other direction.
- 4) Resolution represents the values for full step.
- 5) Model number is for no-connector and lead wire is set on right side on Motor

Model Number アクチュエータ型式	Travel ストローク (mm)	Screw Lead ねじリード (mm)	Resolution 分解能 (μ m)	Length 長さ寸法 (mm)					Max. Load Capacity 最大可搬荷重 (N)		Permissible speed 許容速度 (mm / sec)	Mass 質量 (g)
				L ₁	L ₂	L ₃	F	N	Hor. 水平	Vert. 垂直		
FAS-R010-020ENR	20	1	2	157	84	37	1	4	29.4	19.6	0 ~ 25	265
FAS-R010-040ENR	40	1	2	177	104	57	1	4	29.4	19.6	0 ~ 25	285
FAS-R020-040ENR		2	4						29.4	19.6	0 ~ 50	
FAS-R060-040ENR		6	12						19.6	4.9	0 ~ 150	
FAS-R100-040ENR		10	20						19.6	4.9	0 ~ 250	
FAS-R010-080ENR	80	1	2	217	144	97	2	6	29.4	19.6	0 ~ 25	330
FAS-R020-080ENR		2	4						29.4	19.6	0 ~ 50	
FAS-R060-080ENR		6	12						19.6	4.9	0 ~ 150	
FAS-R100-080ENR		10	20						19.6	4.9	0 ~ 250	
FAS-R060-120ENR	120	6	12	257	184	137	3	8	19.6	4.9	0 ~ 150	370
FAS-R100-120ENR		10	20						19.6	4.9	0 ~ 250	
FAS-R060-160ENR	160	6	12	297	224	177	4	10	19.6	4.9	0 ~ 150	415
FAS-R100-160ENR		10	20						19.6	4.9	0 ~ 250	
FAS-R060-200ENR	200	6	12	337	264	217	5	12	19.6	4.9	0 ~ 150	455
FAS-R100-200ENR		10	20						19.6	4.9	0 ~ 250	

Common Specifications 共通仕様	
Repeatability 繰返し位置決め精度	Max. \pm 0.01mm
Lost Motion ロストモーション	Max. 0.01mm
Body Material 本体材質	Aluminum アルミ
Sliding guide 案内機構	Slide Guide rail スライドガイド レール(1列)
Sensor センサ	Limit switch リミットスイッチ
Accuracy of Zero pt. return 原点復帰精度	Max. \pm 0.01mm
Acceleration & Deceleration Rate 加減速レート	20ms / kHz以上 Min.20ms / kHz
Permissible Moment 許容モーメント	
Pitching ピッチング Mp	0.10Nm
Yawing ヨーイング My	0.09Nm
Rolling ローリング Mr	0.23Nm
Lubrication 潤滑	Grease グリース MSG No.2(KSS)
Operating Temp. 使用温度範囲	0 ~ 40°C