


SD1202


Shaft dia.(轴径) $\phi 12$ Lead(导程) 2mm

C3&C5



Unit(单位): mm

Ball Screw Specifications 主要技术参数	
Ball size 钢珠直径	$\phi 1.2$
Number of thread 螺纹条数	1
Thread direction 螺纹旋向	Left&Right 左右
Shaft root dia. 丝杠轴底径	$\phi 11.0$
Number of circuit 循环数	1×3
Shaft, Nut material 轴、螺母材质	SCM415H
Surface hardness 螺纹部表面硬度	HRC58~62 (Thread area)
Anti-rust treatment 防锈处理	Anti-rust oil 防锈油



View Z-Z
Z-Z向视图

Unit(单位): mm

Ball Screw Model 滚珠丝杠型号	Travel 行程	Grade 精度	Lead accuracy 导程精度		Total Run-out 全跳动 \uparrow	Axial play 轴向间隙	Preload Torque 预压扭矩 Nm	Basic Load Rating 基本额定负载 N	
			Travel deviation 代表移动量误差 e_p	Variation 波动 V_u				Dynamic 额定动负载 C_a	Static 额定静负载 C_{0a}
SD1202-180L180R440C3	160	C3	± 0.010	0.008	0.065	0	~0.035	1600	3700
SD1202-180L180R440C5	160	C5	± 0.020	0.018	0.080	~0.005	—		

Note 1) Please designate end-journal profile with your sketch.

Note 2) Absolute position of both Nuts related to the Screw Shaft is not under the control.

注1)轴端的追加加工请结合图纸进行指示。

注2)未规定左右螺母相对于丝杠轴的绝对位置。